

Описание товара Газовый котел Protherm Гризли

85 KLO



Описание

Напольный газовый котел Protherm Гризли 85 KLO - это универсальное решение для комфортного отопления частных домов, офисов, складов и т.п. Мощности котлов Protherm KLO достаточно для того, чтобы обогреть помещение площадью до полутора тысяч квадратных метров.

Котлы работают на природном (магистральном) газе, имеют очень низкие показатели вредных выбросов и рекомендованы для использования в частном жилом секторе, как наиболее экономичный и эксплуатационно удобный вариант котлов для независимого теплоснабжения.

Простая система управления и возможность программирования задач на срок до одной недели помогут вам настроить рабочий режим для вашего котла и избавят вас от необходимости ежедневного контроля. Котлы управляются автоматически и самостоятельно поддерживают заданный температурный режим. В случае возникновения неисправности, котел отключается сам, благодаря наличию электронных термостатов и термореле, защищающих котел от перегрузок.

Котлы Гризли также успешно применяются для организации систем отопления в промышленных масштабах. Они могут использоваться для каскадных систем отопления и при необходимости можно подключить до 16 котлов в одну сеть.

Из достоинств котлов Protherm KLO нужно отметить очень низкий рабочий шум, легкий розжиг, удобную информативную панель управления и особую конструкцию разделителя обратной отопительной воды, которая позволяет минимизировать количество «мертвых зон» и дает возможность использовать отопительные котлы даже при низких температурах.

Особенности:

- Газовый напольный котел

- Чугунный теплообменник
- 5 модификаций
- Мощность от 65 до 150 кВт

Характеристики

Тип котла	газовый
Отапливаемая площадь	850 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	открытая
Мощность	85 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ
Страна производителя	Словакия
Страна сборки	Словакия
Управление	механическое
КПД %	91
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	чугун
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	30
Температура теплоносителя, °C	— 85
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	4
Дополнительная информация	2-х ходовой теплообменник
Цвет	белый
Защита	газ-контроль, защита от перегрева
Функции	термометр, манометр, автоподжиг
Габаритный размер	1195 × 960 × 1010 мм
Диаметр дымохода	200 мм
Патрубок подключения контура отопления	1 1/2"

Патрубок подключения газа	1"
Вес	369 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.