

# Описание товара Напольный твердотопливный котел Arideya KC-T-20



## Описание

Напольный твердотопливный котел Arideya KC-T-20 -достаточно распространенный вид отопительного оборудования. Такие решения востребованы при отсутствии возможности обеспечить газоснабжение объекта, для обогрева зданий большой и малой площади. Котлы ARIDEYA предназначены для теплоснабжения индивидуальных домов, зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных системами отопления как с естественной, так и с принудительной циркуляцией воды. Котлы работают на твердом топливе.

## **Особенности и преимущества Arideya KC-T-20:**

- Удобная дверца для загрузки топлива
- Глубина камеры топки 45 см
- Штуцер для регулятора тяги
- Возможность подключения ТЭНа, диаметр отверстия 32 мм
- Теплообменник с дополнительными трубами для увеличения КПД

## Характеристики

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Тип котла            | твердотопливный |
| Модель котла         | Arideya KC-T    |
| Отапливаемая площадь | 200 кв. м.      |
| Кол-во контуров      | одноконтурный   |
| Камера сгорания      | открытая        |
| Мощность             | 20 кВт          |

|                                              |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Установка                                    | Напольная                     |
| Конденсационный                              | Нет                           |
| Вид топлива                                  | Дрова, Уголь                  |
| Страна производителя                         | Россия                        |
| Страна сборки                                | Россия                        |
| Управление                                   | механическое                  |
| КПД %                                        | 83                            |
| Энергонезависимый                            | Да                            |
| Материал первичного теплообменника           | сталь                         |
| Температура теплоносителя, °C                | — 95                          |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 2                             |
| Цвет                                         | красный, черный               |
| Гарантийный срок                             | 3 года                        |
| Защита                                       | защита от перегрева           |
| Функции                                      | Термометр                     |
| Особенности                                  | вертикальная загрузка топлива |
| Диаметр дымохода                             | 130 мм                        |
| Патрубок подключения контура отопления       | 1 1/2"                        |
| Длина                                        | 72 см                         |
| Ширина                                       | 42 см                         |
| Высота                                       | 89 см                         |
| Вес                                          | 128 кг                        |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.