

Описание товара Проточный газовый водонагреватель Immergas Julius Star 11 PR



Описание

Проточные газовые колонки IMMERGAS представлены двумя компактными моделями JULIUS STAR 11 E R и JULIUS STAR 11 P R. Основное отличие моделей заключается в розжиге. В одном случае классический пьезорозжиг (кнопка под панелью управления). При первом включении вручную производится розжиг запальной горелки, и она горит постоянно. При открытии крана горячей воды подается газ на основную горелку, и она зажигается от запальной горелки. В другом случае присутствует электронное зажигание (1,5 В, батарейки в комплекте). При каждом включении (при открытии крана горячей воды) автоматически производится розжиг запальной горелки, от которой загорается основная горелка.

Газовые колонки предназначены только для установки внутри помещения. Они полностью автономны и не зависят от электропитания. Содержат медный теплообменник с защитным покрытием, а так же защитные устройства: термостат дымоудаления и предельный термостат.

Для Вашего комфорта колонки включаются при минимальном гидравлическом давлении (всего 0,3 бар). А так же легко настраиваются и управляются при помощи круглых регуляторов подачи газа и температуры воды.

Особенности и преимущества Immergas Julius Star 11 PR:

- Открытая камера сгорания
- Медный теплообменник с защитным покрытием
- Энергонезависимый
- Настройка и управление при помощи регуляторов подачи газа и воды
- Наличие защитных устройств: термостат дымоудаления, предельный термостат
- Компактные размеры (глубина 24,5 см) и небольшой вес (11 кг)

- Предназначен для установки внутри помещения.

Характеристики

Тип водонагревателя	Проточный
Способ установки	Вертикально
Способ нагрева	Газовый
Производительность, л/мин	11
Мощность	19 кВт
Тип камеры сгорания	Открытая
Страна производителя	Италия
Страна сборки	Италия
Модель водонагревателя	Immergas Julius Star
Цвет	белый
Тип розжига	пьезоподжиг
Температура горячей воды макс. °С	90
Расход природного газа куб. м/час	2.2
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Число теплообменников	1
Мощность теплообменника	19 кВт
Гарантийный срок	12 мес.
Управление	механическое
Дисплей	Нет
Защита	газ-контроль, защита от перегрева
Газ-контроль	Да
Вес	10.6 кг
Присоединительный размер	1/2"
Диаметр дымохода	110 мм
Подводка	Нижняя
Ширина	31.4 см
Высота	59.2 см
Длина	24.5 см
Способ монтажа	настенный

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.