

## Коммерческое предложение от 11.06.2025

Наименование товара: **Внутрипольный конвектор iTermic ITTZ.090.200.600**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/vodyanye-konvektory-vstraivaemye-v-pol/\\_itermic\\_ittz\\_090\\_200\\_600](https://prom-katalog.ru/catalog/vodyanye-konvektory-vstraivaemye-v-pol/_itermic_ittz_090_200_600)



### Описание

iTermic ITTZ — это базовая серия внутрипольных конвекторов, подходящая для любых помещений. Длина от 600 до 4900 мм. Данная серия конвекторов доступна к поставке как с продольными, так и с поперечными алюминиевыми решётками. Корпуса конвекторов этой серии изготавливаются из прочной оцинкованной стали покрытой высококачественным полимерным покрытием цвета Anthrazit. Высокая тепловая мощность, надежный и прочный корпус, отличное качество сборки — позволяют говорить о внутрипольных конвекторах ITTZ, как об оптимальном выборе по соотношению «цена-качество».

### **Особенности и преимущества iTermic ITTZ.090.200.600:**

- Материал: оцинкованная сталь с двух сторон покрашенная полимерным покрытием
- Способы присоединения боковое, торцевое
- Диаметр медных труб 16 мм
- Толщина стенок 0.5 мм

### Характеристики

|                                              |                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Тип конвектора                               | Водяной                         |
| Установка                                    | Внутрипольная                   |
| Тепловая мощность                            | 0.147 кВт                       |
| Нагревательный элемент                       | Алюминиево-медный               |
| Страна производителя                         | Россия                          |
| Модель конвектора                            | iTermic ITTZ                    |
| Страна сборки                                | Россия                          |
| Цвет                                         | серебристый                     |
| Гарантийный срок                             | 10 года                         |
| Материал корпуса                             | Оцинкованная сталь              |
| Материал теплообменника                      | Медь                            |
| Конвекция                                    | Естественная без<br>вентилятора |
| Присоединительные размеры<br>патрубков, дюйм | 1/2                             |
| Максимальное рабочее давление, бар           | 15                              |
| Опрессовочное давление, бар                  | 25                              |
| Максимальная температура<br>теплоносителя, С | 130                             |
| Встроенный тепловентилятор                   | Отсутствует                     |
| Длина                                        | 60 см                           |
| Ширина                                       | 20 см                           |
| Высота                                       | 9 см                            |
| Вес                                          | 3.67 кг                         |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.