

Коммерческое предложение от 10.05.2025

Наименование товара: Дренажный насос DAB NOVA 600 T-NA MH

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/drenazhnyy-nasos/_dab_nova_600_t_na_mh



Описание

NOVA 600 T-NA SV - это погружной насос от компании и разработчиков Dab. Насос NOVA 600 T-NA SV оборудован специальной защитой от перегрева. Именно она помогает осуществлять защиту насоса и оберегать от поломки электродвигателя. Это один из недорогих вариантов для дренажа и откачки чистой или загрязненной воды без волокнистых включений.

Если же есть затопленные помещения из паводков весной или нужно откачать воду из колодца, бассейна, реки или пруда, то данное оборудование так же окажется полезным.

Все материалы, которые использовались в собрании насоса износостойкие. Основной материал - технополимер.

В принципе, такой насос будет полезен во всех сферах, связанные с водой, на дачном участке.

Обладая компактным размером, которая удобна для переноски, его можно использовать как аварийный вариант, переносной насос для откачки воды из баков, фонтанов, котлованов и тд.

Особенности и преимущества DAB NOVA 600 T-NA MH:

- В комплекте переходник для удобного подключения шланга

- Двигатель оборудован встроенным конденсатором и тепловым выключателем
- При продолжительной работе насос может находиться в не полностью погруженном положении (до уровня верхней крышки)
- Гидравлический корпус, рабочее колесо, верхняя крышка и решетка на всасывание: технополимер
- Герметичный кожух двигателя, вал и крепежные винты: нержавеющей сталь
- Сальниковые уплотнения вала: NBR.

Характеристики

Тип насоса	дренажный
Страна производителя	Венгрия
Макс. производительность, л/мин	283
Высота напора	10.2 м
Максимальный напор	10.2 м
Установка насоса	вертикальная
Модель насоса	DAB NOVA
Глубина погружения	7 м
Страна сборки	Венгрия
Потребляемая мощность	0.8 кВт
Пропускная способность, куб. м/час	17
Тип ротора	мокрый
Гарантийный срок	2 года
Электропитание	380-420/3/50
Класс защиты	IP68
Материал рабочего колеса	Технополимер
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	грязная
Допустимая температура жидкости, °C	0 — 35
Материал корпуса	Полимер
Механизм насоса	центробежный
Защита от перегрева	есть
Цвет	зеленый
Вес	6.7 кг
Длина сетевого шнура	10 м
Диаметр выходного отверстия	1 ¼"
Длина	16 см

Ширина	16.2 см
Высота	33.4 см

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.