

Коммерческое предложение от 30.05.2025

Наименование товара: **Кассетная сплит-система General Climate GC-4C48HRN2/GU-U48H2**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/kassetnaya_split_sistema_general_climate_gc_4c48hrn2_gu_u48h2



Описание

Стильный и компактный кассетный кондиционер General Climate GC/GU-4C48HRN2 отлично подойдет для монтажа в помещения с любым интерьером, а абсолютно бесшумная работа позволит использовать его на объектах с особыми требованиями к уровню комфорта. Эргономичный дизайн рассматриваемой модели позволяет легко и просто осуществлять ее установку в желаемом месте.

Особенности и преимущества General Climate GC-4C48HRN2/GU-U48H2:

- Высокая производительность
- Четырехсторонняя раздача воздуха
- Режимы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, авто
- Подмес свежего воздуха
- Высокотехнологичный воздушный фильтр эффективно удаляет пыль, вредные примеси и неприятные запахи
- Дисплей с индикатором температуры и режима работы
- Адаптирован для работы на охлаждение при температуре внешнего воздуха до -20С
- Двойная защита от перелива конденсата

- Программируемый таймер
- Пульт ДУ
- Авторестарт
- Низкий уровень шума
- Самодиагностика
- Экономичное энергопотребление
- Современный дизайн
- Встроенная дренажная помпа
- Лицевая панель в комплекте
- Индикация аварийного состояния

Характеристики

Площадь помещения	145 кв. м.
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Уровень шума в/б, Дб	50
Инвертор	Нет
Тип внутреннего блока	Кассетный
Страна производителя	Великобритания
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	14.06 кВт
Мощность обогрева	15.24 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	5.19 кВт
Максимальная длина трассы	50 м
Гарантийный срок	3 года
Модель кондиционера	General Climate GC-4C_HRN2(c)
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внешний блок), Дб	60
Электропитание	380-420/3/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Перепад высот	20 м

Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	1538
Габаритный размер (декоративной панели)	95 × 95 × 5.5 см
Габаритный размер (внутреннего блока)	83 × 83 × 24.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	35 × 90 × 117 см
Вес (внешний блок)	98.6 кг
Вес (внутренний блок)	34.3 кг
Вес	132.9 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.