

# Описание товара Настенный газовый котел

## Arideya Grand 13 FF



### Описание

Настенные двухконтурные газовые котлы Arideya Grand с отдельными теплообменниками обладают усиленной латунной гидрод группой, что увеличивает срок службы котла. Первичный теплообменник производится из высококачественной меди, вторичный теплообменник выполнен из нержавеющей стали.

### **Особенности и преимущества Arideya Grand 13 FF:**

- Бесшумный вентилятор (45 дБ) обеспечивает тихую работу котла
- Многофункциональный дисплей отражающий текущее состояние котла и коды ошибок
- Поддержание температуры в помещении благодаря функции погодозависимого регулирования, при подключении комнатного термостата и уличного датчика температуры
- Возможность суточного и недельного программирования
- Два режима отопления: радиаторы и теплый пол
- Функция комфортного ГВС
- Работа ГВС при низком давлении воды в системе водоснабжения и расходе воды 2,5 литра в минуту
- Встроенный стабилизатор позволяет работать котлу при напряжении от 170 В до 260 В
- Защита от перегрева ГВС. Насос продолжает работать в течение 1 минуты после отключения ГВС

### Характеристики

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Тип котла            | газовый    |
| Отапливаемая площадь | 130 кв. м. |

|                                                   |                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Кол-во контуров                                   | двухконтурный                   |
| Камера сгорания                                   | закрытая                        |
| Мощность                                          | 13 кВт                          |
| Установка                                         | Настенная                       |
| Модель котла                                      | Arideya Grand                   |
| Вид топлива                                       | Природный газ, Сжиженный газ    |
| Страна производителя                              | Турция                          |
| Страна сборки                                     | Россия                          |
| Управление                                        | электронное, дисплей            |
| КПД %                                             | 93                              |
| Энергонезависимый                                 | Нет                             |
| Тип теплообменника                                | раздельный                      |
| Материал первичного теплообменника                | медь                            |
| Материал вторичного теплообменника                | нержавеющая сталь               |
| Встроенный расширительный бак                     | Да                              |
| Встроенный циркуляционный насос                   | Да                              |
| Расход сжиженного газа, кг/час                    | 1.2                             |
| Расход природного газа куб. м/час                 | 1.4                             |
| Номинальное давление природного газа, мбар        | 13                              |
| Номинальное давление сжиженного газа, мбар        | 28                              |
| Температура теплоносителя, °C                     | 30 — 80                         |
| Температура в контуре ГВС, °C                     | 30 — 60                         |
| Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин | 10                              |
| Макс. давление воды в контуре ГВС, бар            | 6                               |
| Электропитание                                    | 220-240/1/50                    |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар      | 3                               |
| Дополнительная информация                         | Объем расширительного бака 6 л. |
| Цвет                                              | белый                           |
| Гарантийный срок                                  | 2 года                          |
| Защита                                            | газ-контроль                    |
| Диаметр коаксиального дымохода                    | 60/100 мм                       |

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Патрубок подключения контура ГВС       | 1/2"    |
| Патрубок подключения контура отопления | 3/4"    |
| Патрубок подключения газа              | 3/4"    |
| Длина                                  | 37 см   |
| Ширина                                 | 25 см   |
| Высота                                 | 69.5 см |
| Вес                                    | 26 кг   |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.