Описание товара Настенный газовый котел Arderia S24 v3



Описание

Настенный газовый котел Arderia S предназначен для отопления и помещений, бытового (дачи, коттеджи, загородные дома) и производственного назначения. По умолчанию котел работает на природном магистральном газе, но при необходимости котел можно переоборудовать для работы на сжиженном газе, для этого необходимо приобрести комплект жиклеров. В своей конструкции котел отопления уже имеет циркуляционный насос, поэтому необходимость в его приобретении отпадает

Для работы платы управления настенного газового котла требуется его подключение к электрической сети 220 В. Для сохранения гарантии производители рекомендуют установку стабилизатора напряжения. Закрытая камера сгорания (по-другому такие котлы называют турбированными) подразумевает наличие в данном котле вентилятора, который принудительно осуществляет забор воздуха и удаление продуктов сгорания на улицу или коллективный дымоход. Для таких котлов обычно используют коаксиальные дымоходы — "труба в трубе"

Особенности и преимущества Arderia S24 v3:

- Модуляция пламени
- Автоматическое электрическое зажигание
- Котлы адаптированы к Российским условиям
- Работа при низком входном давление газа до 4 мбар
- Легкая перенастройка для работы на сжиженном газе
- Закрытая камера сгорания
- Монотермический медный теплообменник
- Наличие датчика холодной воды
- Насос с «мокрым ротором»
- Манометр

- Датчик протока, измеряющий количество и скорость потока
- Режим таймер
- Электронная система самодиагностики
- Контроль пламени датчик ионизации
- Защита от блокировки насоса
- Защитное устройство системы удаления пневмореле
- Защита от низкого давления в системе отопления датчик давления
- Предохранительный клапан в системе отопления на 3 Бар
- Двухступенчатая система защиты от замерзания
- Персональный учет качества производимых котлов ОТК.

Характеристики

Тип котла газовый

Отапливаемая площадь 240 кв. м.

Кол-во контуров одноконтурный

Камера сгорания закрытая 24 кВт Мощность

Установка Настенная

Конденсационный Нет

Arderia S Молель котла

Вид топлива Природный газ

Южная Корея Страна производителя

Страна сборки Россия

Способ установки Вертикально

Управление электронное, дисплей

90.1 КПД%

Энергонезависимый Нет

Тип теплообменника монотермический

Материал первичного

медь теплообменника

Встроенный

Да расширительный бак

Встроенный

Да циркуляционный насос

Расход природного газа

куб. м/час

2.8

Номинальное давление

природного газа, мбар

20

Температура

теплоносителя, °С

30 - 80

Электропитание

220-240/1/50

Макс. давление воды в

контуре отопления, бар

3

Дополнительная

информация

Объем расширительного бака 7 л.

Цвет

белый

автодиагностика, газ-контроль, защита

Защита

от перегрева, режим предотвращения

замерзания, предохранительный клапан

Функции

индикатор включения

Особенности

дисплей

60/100 mm

Диаметр коаксиального

дымохода

Патрубок подключения

3/4"

контура отопления

Патрубок подключения газа 3/4"

Длина

32.8 см

Ширина

42.6 см

Высота

65.2 см

Bec

29.4 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.