

Коммерческое предложение от 23.04.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Wolf CGG-3K-28

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyj_gazovyj_kotel_wolf_cgg_3k_28



Описание

Настенный газовый котел Wolf CGG-3K-28 – это двухконтурная модель с закрытой камерой сгорания, используемая для создания в помещении системы отопления и горячего водоснабжения. Модель оборудована погодозависимой автоматикой, что позволяет повысить уровень предлагаемого комфорта. Прибор отличается надежностью и высоким уровнем безопасности.

Особенности и преимущества Wolf CGG-3K-28:

- Горелка полного смешения, низкий уровень выбросов NOx
- Встроенная погодозависимой автоматикой VM-2 с возможностью управления со смартфона
- Шина eBus с возможностью подключения дополнительных модулей и каскада до 5 котлов
- Место для монтажа LINK HOME
- Надежные детали конструкции, простое подключение
- Легкий доступ к блокам и деталям конструкция
- Простота и удобство монтажа и сервиса при монтаже котла
- Эксплуатация котла на природном или сжиженном газе
- Функция быстрого старта ГВС

- Закрытая камера сгорания
- Подача воздуха для горения из атмосферы
- Модулируемая мощность в режиме отопления и ГВС.

Характеристики

Тип котла	газовый
Отапливаемая площадь	280 кв. м.
Кол-во контуров	двухконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	28 кВт
Установка	Настенная
Конденсационный	Нет
Модель котла	Wolf CGG
Вид топлива	Природный газ
Страна производителя	Германия
Страна сборки	Иран
Управление	электронное
КПД %	94.1
Энергонезависимый	Нет
Тип теплообменника	раздельный
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Расход природного газа куб. м/час	3.2
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Температура теплоносителя, °С	— 85
Температура в контуре ГВС, °С	40 — 60
Производительность горячей воды при t 30°С, л/мин	12.7
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	10
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Дополнительная информация	Объем расширительного бака 8 л.
Цвет	белый

Гарантийный срок	12 мес.
Защита	газ-контроль, защита от перегрева
Функции	индикатор включения
Особенности	дисплей
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2"
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	3/4"
Длина	34 см
Ширина	40.8 см
Высота	74 см
Вес	34 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.