

# Описание товара Напольный ИБП Kehua KR33300



## Характеристики

|                                           |                                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Полная мощность                           | 300 кВА                                                                     |
| Активная мощность                         | 297 кВт                                                                     |
| Фазы на входе                             | 3 фазы                                                                      |
| Фазы на выходе                            | 3 фазы                                                                      |
| Форм-фактор                               | напольный                                                                   |
| Модель                                    | Kehua KR33300                                                               |
| Номинальный диапазон входного напряжения  | 380 - 415 В                                                                 |
| Входной коэффициент мощности              | $\geq 0.99$                                                                 |
| Диапазон входной частоты                  | 50-60 Гц                                                                    |
| Коэффициент нелинейных искажений на входе | меньше 3 %                                                                  |
| Номинальное выходное напряжение           | 380/400/415 В                                                               |
| Топология и форма выходного напряжения    | Двойное преобразование (On-Line)                                            |
| Форма выходного напряжения                | Чистый синус                                                                |
| Выходная частота                          | 50/60 Гц                                                                    |
| Выходной коэффициент мощности             | 0.9                                                                         |
| Перегрузочная способность                 | 110 нагрузка - до 60 мин, 125 нагрузка - до 10 мин, 150 нагрузка - до 1 мин |
| Наличие байпас                            | да                                                                          |

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Диапазон напряжений байпас       | 380/400/415                          |
| Наличие встроенных аккумуляторов | нет                                  |
| Ток заряда                       | 25-100 А                             |
| Интерфейсные порты               | RS232, RS485, сухие контакты, MODBUS |
| Индикация                        | Сенсорный дисплей                    |
| Температура эксплуатации         | -5 - 40 °С                           |
| Высота над уровнем моря          | 1500 м                               |
| Класс защиты                     | IP20                                 |
| Уровень шума                     | меньше 75 дБ                         |
| Габаритные размеры ИБП           | 1000×900×1950 мм                     |
| Масса                            | 750 кг                               |
| Страна происхождения             | Китай                                |
| Гарантия                         | 2 года                               |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.