

# Описание товара Напольный ИБП Tescom

## DS3300HB



### Характеристики

|                                           |                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Полная мощность                           | 300 кВА                                                                      |
| Активная мощность                         | 240 кВт                                                                      |
| Фазы на входе                             | 3 фазы                                                                       |
| Фазы на выходе                            | 3 фазы                                                                       |
| Форм-фактор                               | напольный                                                                    |
| Количество аккумуляторов                  | 60 Шт                                                                        |
| Модель                                    | Tescom DS3300HB                                                              |
| Тип аккумулятора                          | Свинцово-кислотные                                                           |
| Номинальное входное напряжение            | 380/400 В переменного тока 3P + N + E ± 20% (415 В на т. +15%, - 25% опцион) |
| Входной коэффициент мощности              | ≥ 0.99                                                                       |
| Диапазон входной частоты                  | 50 Гц / 60 Гц, ± 5% Гц                                                       |
| Коэффициент нелинейных искажений на входе | ≤ 4 (зависит от питающей сети) %                                             |
| Диапазон напряжений в экономичном режиме  | ± 20% (при 100% нагрузки) / - 40% (при 70% нагрузки)                         |
| Номинальное выходное напряжение           | 380/400/415 В                                                                |
| Точность выходного напряжения             | ± 1 %                                                                        |

|                                             |                                                                                                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Топология и форма выходного напряжения      | Линейно-интерактивный                                                                                      |
| Искажения выходного напряжения              | $\leq 2\%$ (при 100% линейной нагрузки)                                                                    |
| Выходная частота                            | 50/60 Гц                                                                                                   |
| Выходной коэффициент мощности               | 0.9                                                                                                        |
| Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор) | 3:1                                                                                                        |
| Перегрузочная способность                   | 100% - 125%                                                                                                |
| КПД в режиме работы от электросети          | до 95 %                                                                                                    |
| КПД в экономичном режиме                    | 95 %                                                                                                       |
| Наличие байпас                              | да                                                                                                         |
| Диапазон напряжений байпас                  | $\pm 10\%$                                                                                                 |
| Диапазон частот байпас                      | $\pm 5\%$                                                                                                  |
| Наличие встроенных аккумуляторов            | да                                                                                                         |
| Тип аккумуляторных батарей                  | Свинцово-кислотные                                                                                         |
| Защита батарей                              | 3 уровня оповещений, батарейные предохранители, ограничение тока заряда, температурная компенсация (опция) |
| Интерфейсные порты                          | RS232                                                                                                      |
| Аварийное отключение (ЕРО)                  | да                                                                                                         |
| Индикация                                   | TFT сенсорная панель                                                                                       |
| Температура эксплуатации                    | 0 - 40 °C                                                                                                  |
| Относительная влажность при эксплуатации    | макс. 90% (без конденсата)                                                                                 |
| Высота над уровнем моря                     | меньше 1000м над уровнем моря                                                                              |
| Класс защиты                                | IP20                                                                                                       |
| Уровень шума                                | 68 дБ                                                                                                      |
| Габаритные размеры ИБП                      | 1900x1250x775 мм                                                                                           |
| Масса                                       | 635 кг                                                                                                     |

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Безопасность         | EN62040-1, EN62040-2, EN62040-3 |
| Страна происхождения | Турция                          |
| Гарантия             | 2 года                          |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.