

Описание товара Упаковщик вакуумный

Henkelman Falcon 2-60 с опцией газонаполнения



Описание

Аппарат **Henkelman Falcon 2-60** позволяет создать вакуумную упаковку для различных типов продуктов, от мяса и рыбы до овощей и сыров, а также для фармацевтической, электронной и прочей непищевой продукции. Такой метод упаковки позволяет предотвратить попадание бактерий, тем самым увеличивая срок годности, сохранить необходимый уровень влаги и уберечь от заветривания.

Упаковщик найдет применение в заведениях розничной торговли, местах общественного питания, аптеках и т.д.

Особенности:

- Цифровое управление:
 - Управление по времени
 - Временной датчик
 - Автоматическое программирование
 - 10 предустановленных программ
 - Цифровая программа обслуживания помпы
 - Автоматическое напоминание замены масла
 - Счетчик работы машины
 - Кнопка "СТОП" для частичной или полной остановки цикла
- Функция газонаполнения - впрыск пищевого газа для защиты продукта и увеличения сроков годности
- Функция мягкого обжима - контролируемая декомпрессия для защиты продукта и упаковки
- Корпус из нержавеющей стали
- Вакуумная камера из алюминиевого сплава
- Алюминиевая крышка с окном

- Легкозаменяемые силиконовые держатели
- Механизм запайки смонтирован в крышке
- Вставки для регулирования высоты вакуумной камеры

Дополнительные характеристики:

- Продолжительность цикла: 15-40 сек.
- Примерный расчет производительности: 720 пакетов 160x250 мм / час
- Длина сваривающей планки: 2x 450 мм
- Количество планок: 4
- Максимальный размер продукта: 2x 450x580 мм
- Размер укладочного стола: 2x 450x580 мм
- Габариты в упаковке: 1030x1260x1320 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Сенсорный датчик:
 - Давление вакуума и газа в процентах для более точных и постоянных результатов упаковки
 - Автоматическое программирование
 - 10 предустановленных программ
 - Функция Вакуум плюс
- Сенсорный датчик быстрой остановки H₂O:
 - Давление вакуума в процентах и определяет точку кипения продукта
 - Для уменьшения времени цикла и защиты продукта
- Запайка-обрезка:
- 1x 3,5 мм выпуклая запаечная струна
- 1x 1,1 мм круглая обрезная струна с независимой временной настройкой (термоусадочные вакуумные пакеты)
- Широкая запайка: 1x 8 мм широкая струна
- Биактивная запайка - нижняя и верхняя запаечные планки по 5 мм для широкой надежной запайки (алюминиевых и толстых пакетов)
- Наклонная вставка для эффективной упаковки жидких продуктов
- Сервисный набор для стандартного обслуживания
- Специальное исполнение машины для отдельных продуктов или условий
- Специальное антистатическое исполнение ESD

Характеристики

Тип установки	напольный
Количество камер	2 камеры
Длина планки	450 мм

Двойная запайка	Да
Производительность насоса	63 м3/ч
Газонаполнение	Да
Размеры камеры	450x680x235 мм
Напряжение	380 В
Мощность	от 2.4 до 3.5 кВт
Ширина	1060 мм
Глубина	880 мм
Высота	1070 мм
Вес (без упаковки)	236 кг
Вес (с упаковкой)	291 кг
Страна производства	Нидерланды

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.