

Коммерческое предложение от 31.05.2025

Наименование товара: Упаковщик вакуумный Henkelman Atmoz 2-75 880

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/upakovochnye-mashiny/upakovshchik_vakuumnyj_henkelman_atmoz_2_75_880



Описание

Аппарат **Henkelman Atmoz 2-75 880** позволяет создать вакуумную упаковку для различных типов продуктов, от мяса и рыбы до овощей и сыров, а также для фармацевтической, электронной и прочей непищевой продукции. Такой метод упаковки позволяет предотвратить попадание бактерий, тем самым увеличивая срок годности, сохранить необходимый уровень влаги и уберечь от заветривания.

Упаковщик найдет применение в заведениях розничной торговли, местах общественного питания, аптеках и т.д.

В комплекте вакуумный насос Rietschle производства Германии.

Особенности:

- Цифровое управление:
 - Управление по времени
 - Временной датчик
 - Автоматическое программирование
 - 10 предустановленных программ

- Цифровая программа обслуживания помпы
- Автоматическое напоминание замены масла
- Счетчик работы машины
- Кнопка "СТОП" для частичной или полной остановки цикла
- Корпус из нержавеющей стали
- Вакуумная камера с плоской поверхностью из нержавеющей стали
- Крышка из нержавеющей стали
- Легкозаменяемые силиконовые держатели
- Механизм запайки смонтирован в крышке

Дополнительные характеристики:

- Продолжительность цикла: 15-40 сек.
- Примерный расчет производительности: 1800 пакетов 160x250 мм / час
- Длина сваривающей планки: 2x 880 мм
- Количество планок: 4
- Максимальный размер продукта: 880x550 мм
- Размер укладочного стола: 880x550 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Сенсорный датчик:
 - Давление вакуума и газа в процентах для более точных и постоянных результатов упаковки
 - Автоматическое программирование
 - 10 предустановленных программ
 - Функция Вакуум плюс
- Сенсорный датчик быстрой остановки H₂O:
 - Давление вакуума в процентах и определяет точку кипения продукта
 - Для уменьшения времени цикла и защиты продукта
- Функция газозаполнения - впрыск пищевого газа для защиты продукта и увеличения сроков годности
- Функция мягкого обжима - контролируемая декомпрессия для защиты продукта и упаковки
- Запайка-обрезка:
 - 1x 3,5 мм выпуклая запаечная струна
 - 1x 1,1 мм круглая обрезная струна с независимой временной настройкой (для обрезки лишнего края всех типов пакетов)
- Запайка-обрезка 1-2:
 - 1x 3,5 мм выпуклая запаечная струна
 - 1x 1,1 мм круглая обрезная струна с независимой временной настройкой (термоусадочные вакуумные пакеты)
- Широкая запайка: 1x 8 мм широкая струна
- Биактивная запайка - нижняя и верхняя запаечные планки по 5 мм для широкой надежной запайки (алюминиевых и толстых пакетов)

- Сервисный набор для стандартного обслуживания
- Специальное исполнение машины для отдельных продуктов или условий
- Вставка для регулировки вакуума

Характеристики

Тип установки	напольный
Количество камер	2 камеры
Длина планки	880 мм
Двойная запайка	Да
Производительность насоса	от 100 до 150 м3/ч
Размеры камеры	660x880x280 мм
Напряжение	380 В
Мощность	от 2.2 до 4.8 кВт
Ширина	1545 мм
Глубина	1160 мм
Высота	1105 мм
Вес (без упаковки)	448 кг
Вес (с упаковкой)	449 кг
Страна производства	Нидерланды

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.