

Описание товара Кипятильник Тулаторгтехника

КНДЭ-80



Описание

Кипятильник **Тулаторгтехника КНДЭ-80** предназначен для подогрева воды на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена электронным блоком управления, 2 трубчатыми нагревательными элементами и 4 регулируемые по высоте опоры, что позволяет компенсировать неровности пола. Для монтажа кипятильника необходимы подводка (вентиль 3/4") и отвод холодной воды. Корпус и ТЭНы выполнены из пищевой нержавеющей стали.

В комплект поставки входят кран и гофротруба для аварийного слива.

Особенности:

- Автоматический режим работы
- Датчик "сухого хода" для включения ТЭНов, только когда ТЭНы полностью покрыты водой
- Кипятильный сосуд и сборник кипятка выполнены как сообщающиеся сосуды
- Датчик максимального уровня воды для прекращения ее подачи
- Подключается к электрической, водопроводной и канализационной сетям

Дополнительные характеристики:

- Время нагрева воды до 100 °С: не более 1,5 мин.
- Давление воды в водопроводной сети: от 0,05 до 0,6 мПа
- Рекомендуемая жесткость воды: не более 2 мг-экв/л
- Средний удельный расход электроэнергии на 1 л кипятка: 0,1 кВт/ч
- Напряжение ТЭНа: 220 В
- Мощность ТЭНа: 2х 4 кВт
- Габариты в упаковке: 360х330х400 мм
- Объем в упаковке: 0,05 м³

Характеристики

Тип	проточный
Подключение к водопроводу	Да
Производительность	80 л/ч
Напряжение	380 В, 220 В
Мощность	8 кВт
Ширина	350 мм
Глубина	300 мм
Высота	420 мм
Вес (без упаковки)	15.7 кг
Вес (с упаковкой)	16 кг
Страна производства	Россия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.