

## Коммерческое предложение от 25.05.2025

Наименование товара: Купольная посудомоечная машина SMEG HTY520DS

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kupolnye-posudomoechnye-mashiny/kupolnaya\\_posudomoechnaya\\_mashina\\_smeg\\_h ty520ds](https://prom-katalog.ru/catalog/kupolnye-posudomoechnye-mashiny/kupolnaya_posudomoechnaya_mashina_smeg_h ty520ds)



### Описание

Купольная посудомоечная машина **Smeg HTY520DS** серии Topline используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки столовых приборов, тарелок, стаканов, чашек и другой посуды. Модель оснащена электронной панелью управления. Корпус, моющие и ополаскивающие рукава выполнены из нержавеющей стали AISI 304.

Соответствует рекомендациям Роспотребнадзора от 30.05.2020 "О рекомендациях использования посудомоечных машин с дезинфицирующим эффектом".

### **Комплектация:**

- PB50G02 - универсальная кассета с плоским дном
- PB50D01 - кассета для тарелок
- PHOOS02 - кассета для столовых приборов с 6 отсеками

### **Технические особенности:**

- Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 с двойными стенками с изоляцией

- Цельнотянутый внутренний бак с закругленными углами
- 2 моющих и 2 ополаскивающих рукава из нержавеющей стали AISI 304
- Сбалансированный и изолированный купол
- Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR (температура поверхности посуды достигает 70 °C в течение 1 минуты)
- Дозатор моющего средства настраивается с панели управления
- Панель управления с отображением температуры мойки и ополаскивания
- Система фильтрации с тройным динамическим фильтром - уникальная система фильтрации, запатентована компанией Smeg S.p.A., состоит из 3 уровней, предусматривает сбор всех осадков в центральный барабан, который можно тут же легко очистить

### **Особенности мойки:**

- 14 программ мойки:
  - ECO - 50 сек. - температура ополаскивания 71 °C
  - E – стекло - 60 сек. - температура ополаскивания 71 °C
  - N – стекло - 70 сек. - температура ополаскивания 71 °C
  - H – стекло - 130 сек. - температура ополаскивания 71 °C
  - Пиво - 240 сек. - температура ополаскивания 25 °C
  - Чашки - 120 сек. - температура ополаскивания 85 °C
  - E – тарелки - 120 сек. - температура ополаскивания 85 °C
  - H – тарелки - 150 сек. - температура ополаскивания 85 °C
  - Противни - 150 сек. - температура ополаскивания 85 °C
  - Кастрюли - 160 сек. - температура ополаскивания 85 °C
  - A0-30 - 1500 сек. - температура ополаскивания 85 °C
  - A0-60 - 1500 сек. - температура ополаскивания 85 °C
  - PR-пользователь - 150 сек. - температура ополаскивания 85 °C
  - Столовые приборы - 420 сек. - температура ополаскивания 85 °C
- Система "Мягкий старт" - струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности
- Термостоп для соблюдения требования ХАССП
- Спящий режим - осуществляет существенную экономию электроэнергии в период простоя машины
- Автоматическая мойка интерьера машины в конце рабочего дня
- Система самодиагностики с сообщением ошибки

### **Дополнительные характеристики:**

- Потребление воды за цикл: 2,7 л□
- Объем:
  - Бак: 14 л
  - Бойлер: 8 л
- Мощность:
  - Бак: 2,2 кВт

- Бойлер: 9 кВт
- ☐ Макс. потребляемая: 9,7 кВт
- Полезная высота загрузки: 440 мм

### **Характеристики**

|                                  |                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Производительность по кассетам   | 72 шт./ч                                                        |
| Цикл мойки                       | 50 / 60 / 70 / 120 / 130 / 150 /<br>160 / 240 / 420 / 1500 сек. |
| Размер кассеты                   | 500x500 мм                                                      |
| Напряжение                       | 380 В                                                           |
| Мощность                         | 9.7 кВт                                                         |
| Помпа слива                      | Да                                                              |
| Дозатор моющего средства         | Да                                                              |
| Дозатор ополаскивающего средства | Да                                                              |
| Смягчитель воды                  | Да                                                              |
| Ширина                           | 620 мм                                                          |
| Глубина                          | 736 мм                                                          |
| Высота                           | от 1530 до 2007 мм                                              |
| Вес (без упаковки)               | 97 кг                                                           |
| Вес (с упаковкой)                | 112.5 кг                                                        |
| Страна производства              | Италия                                                          |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.