

## Коммерческое предложение от 17.04.2025

Наименование товара: Сплит-система среднетемпературная АСК-Холод СС-13 ECO

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-split-sistemy/split\\_sistema\\_srednetemperaturnaya\\_ask\\_holod\\_ss\\_13\\_eco](https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-split-sistemy/split_sistema_srednetemperaturnaya_ask_holod_ss_13_eco)



### Описание

Среднетемпературная сплит-система **АСК-Холод СС-13 ECO** предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена компрессорно-конденсаторным блоком и воздухоохладителем, соединенными между собой теплоизолированными медными трубками, по которым циркулирует хладагент и выводится конденсат, а также кабелем питания и управления. Корпус изготовлен из оцинкованной стали белого цвета Ral 9003 толщиной 0,9-1,2 мм с полимерным покрытием в защитной пленке, трубы конденсатора и испарителя - из меди, ребра - из алюминиевого сплава.

### **Комплектация:**

- Конденсатор и испаритель: ребристо-трубный с обдувом осевым вентилятором
- Система регулирования: настроенный контроллер Eliwell (может быть заменен по усмотрению производителя на аналог без ухудшения качества)
- Осевые вентиляторы увеличенной производительности
- Выносной пульт управления

### Особенности:

- Компрессор: Tecumseh CAJ 9510 Z (Франция)
- Автоматика: Danfoss (Германия), Eliwel, Dixell
- Тип управления: электронный блок
- Оттайка испарителя автоматическая при помощи ТЭНов
- Обогрев дренажной трубки (слива конденсата) при помощи ПЭНов

### Дополнительные характеристики:

- Конденсатор:
  - Шаг ребер: 2,8 мм
  - Поверхность: 5,95 м<sup>2</sup>
  - Количество вентиляторов: 1
- Воздухоохладитель:
  - Шаг ребер: 4-8 мм
  - Поверхность: 4,5 м<sup>2</sup>
  - Количество вентиляторов: 1
- Вес хладагента: 0,7 кг
- Длина струи: 5 мм
- Производительность: 800 м<sup>3</sup>/час
- Габариты в упаковке: 1010x600x1020 мм

### Опции (заказываются отдельно):

- ☐ ☐ Зимний комплект для эксплуатации моноблоков на улице (при температуре до -10 °C)
- Трубопровод «Т» (медная труба + теплоизоляция трубопровода)

*Внимание! На фото аналогичная модель другого размера и с другим количеством вентиляторов.*

### Характеристики

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Тип                      | среднетемпературная       |
| Температурный режим      | от -5 до 10 °C            |
| Холодопроизводительность | 1280 Вт                   |
| Объем холодильной камеры | от 8 до 22 м <sup>3</sup> |
| Хладагент                | R404                      |
| Напряжение               | 220 В                     |
| Потребляемая мощность    | 0.85 кВт                  |
| Ширина внешнего блока    | 540 мм                    |
| Глубина внешнего блока   | 330 мм                    |
| Высота внешнего блока    | 835 мм                    |

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Ширина внутреннего блока             | 431 мм |
| Глубина внутреннего блока            | 395 мм |
| Высота внутреннего блока             | 282 мм |
| Вес общий (без упаковки)             | 65 кг  |
| Вес общий (с упаковкой)              | 107 кг |
| Вес внешнего блока (без упаковки)    | 45 кг  |
| Вес внешнего блока (с упаковкой)     | 74 кг  |
| Вес внутреннего блока (без упаковки) | 20 кг  |
| Вес внутреннего блока (с упаковкой)  | 33 кг  |
| Страна производства                  | Россия |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.