

Коммерческое предложение от 01.05.2025

Наименование товара: Дизельный генератор CTG 88P

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/dizelnye-generatory/_ctg_88p



Характеристики

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Мощность номинальная | 64 кВт (80 кВА) |
| Мощность максимальная | 70 кВт (88 кВА) |
| Коэффициент мощности | 0.8 cos φ |
| Напряжение | 230/400 В |
| Исполнение | открытое |
| Пуск | электростартер |
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск |
| Модель | CTG 88P |
| Марка двигателя | Perkins |
| Модель двигателя | 1104A-44TG2 |
| Расположение цилиндров | L-образное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Степень сжатия | 17.25:1 |
| Рабочий объем двигателя | 4.41 л |
| Система охлаждения | жидкостная |

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Объем системы охлаждения | 20 л |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Топливо | дизель |
| Объем топливного бака | 160 л |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 20.5 л/ч |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 14 л/ч |
| Расход топлива при 50% нагрузке | 9.7 л/ч |
| Число фаз | 3 |
| Производитель генератора | СТГ |
| Модель генератора | KI 224G |
| Класс изоляции | H |
| Частота | 50 Гц |
| Тип генератора | Синхронный |
| Степень защиты | IP23 |
| Масса | 955 кг |
| Длина | 2135 мм |
| Ширина | 800 мм |
| Высота | 1375 мм |
| Страна происхождения | Китай |
| Гарантия | 2 года |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.