

Описание товара 14.07.2025

Наименование товара: Напольный ИБП Delta EH-15K

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/_delta_eh_15k



Характеристики

Полная мощность	15 кВА
Активная мощность	12 кВт
Фазы на входе	3 фазы
Фазы на выходе	1 фаза
Форм-фактор	напольный
Модель	Delta EH-15K
Номинальное входное напряжение	220/380, 230/400 или 240/415 В
Номинальный диапазон входного напряжения	208-477 В
Входной коэффициент мощности	0.99 cos φ
Диапазон входной частоты	50-60 Гц
Номинальное выходное напряжение	220/230/240 В

Точность выходного напряжения	±2 %
Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On-Line)
Искажения выходного напряжения	Линейная нагрузка
Выходная частота	50-60 Гц
Выходной коэффициент мощности	0.9 cos φ
Перегрузочная способность	≤ 105% - непрерывная работа, 106-110% - 10 минут, 111- 125% - 1 минута, 126-150% - 30 сек
Наличие байпас	да
Наличие встроенных аккумуляторов	нет
Ток заряда	4
Интерфейсные порты	RS232, параллельный порт, REPO, слот SMART, MINI
Аварийное отключение (ЕРО)	да
Индикация	ЖК дисплей
Температура эксплуатации	0-40 °С
Относительная влажность при эксплуатации	5-95% (без конденсации)
Уровень шума	
Габаритные размеры ИБП	250 x 610 x 650 мм
Масса	45 кг
Безопасность	СЕ, МЭК 62040-1, МЭК 62040-2
Страна происхождения	Тайвань
Гарантия	2 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.