

Описание товара Напольный ИБП Delta HPH-30K-BN



Характеристики

Полная мощность	30 кВА
Активная мощность	30 кВт
Фазы на входе	3 фазы
Фазы на выходе	3 фазы
Форм-фактор	напольный
Модель	Delta HPH-30K-BN
Номинальное входное напряжение	220/380, 230/400 или 240/415
Номинальный диапазон входного напряжения	-20%-20% при 100% нагрузке, -40% - 20% при 70% нагрузке В
Входной коэффициент мощности	0.99 cos φ
Диапазон входной частоты	50-60 Гц
Коэффициент нелинейных искажений на входе	≤ 3% %
Номинальное выходное напряжение	220/230/240/380/415 В
Точность выходного напряжения	±1 %
Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On-Line)

Искажения выходного напряжения	Линейная нагрузка
Выходная частота	50-60 Гц
Выходной коэффициент мощности	0.9 cos φ
Перегрузочная способность	≤ 105% - непрерывная работа, 110-125% - 10 минут, 126-150% - 1 минута, > 150% - 1 сек
Наличие байпас	нет
Наличие встроенных аккумуляторов	нет
Тип аккумуляторных батарей	Свинцово-кислотные
Ток заряда	9
Интерфейсные порты	Сухие контакты, USB, RS232, параллельный порт, REPO, слот SMART, MINI
Аварийное отключение (ЕРО)	да
Индикация	ЖК дисплей
Температура эксплуатации	0-40 °С
Относительная влажность при эксплуатации	5-95% (без конденсации)
Уровень шума	
Габаритные размеры ИБП	490 x 830 x 1400 мм
Масса	162 кг
Безопасность	СЕ, МЭК 62040-1, МЭК 62040-2
Страна происхождения	Тайвань
Гарантия	2 года

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.