

Коммерческое предложение от 01.05.2025

Наименование товара: Модульный ИБП Delta DPH-600K

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/_delta_dph_600k



Характеристики

Полная мощность	600 кВА
Активная мощность	600 кВт
Фазы на входе	3 фазы
Фазы на выходе	3 фазы
Форм-фактор	модульный
Модель	Delta DPH-600K
Номинальное входное напряжение	220/380, 230/400 или 240/415
Номинальный диапазон входного напряжения	176-276 В
Входной коэффициент мощности	$0.99 \cos \varphi$
Диапазон входной частоты	50-60 Гц
Коэффициент нелинейных искажений на входе	$\leq 3\%$

Тип входного соединения	трехфазная, четырехпроводная сеть + заземление
Номинальное выходное напряжение	220/230/240/380/415 В
Точность выходного напряжения	$\pm 1 \%$
Топология и форма выходного напряжения	Линейно-интерактивный
Искажения выходного напряжения	Линейная нагрузка $\leq 0,5\%$
Выходная частота	50-60 Гц
Выходной коэффициент мощности	$0.9 \cos \varphi$
Перегрузочная способность	$\leq 125\% - 10 \text{ минут}$, $\leq 150\% - 1 \text{ минута}$, $> 150\% - 1 \text{ сек}$
Тип выходного соединения	трехфазная, четырехпроводная сеть + заземление
Наличие байпас	нет
Наличие встроенных аккумуляторов	нет
Защита батарей	Защита от глубокого разряда
Интерфейсные порты	Сухие контакты, USB, RS232, параллельный порт, Modbus, SNMP, REPO
Индикация	Сенсорный дисплей
Температура эксплуатации	0-40 °C
Относительная влажность при эксплуатации	0-90% (без конденсации)
Уровень шума	
Габаритные размеры ИБП	600 x 1100 x 2000 мм
Масса	605 кг
Безопасность	CE
Страна происхождения	Тайвань
Гарантия	2 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.