

Коммерческое предложение от 18.06.2025

Наименование товара: Пароконвектомат газовый OZTI OKFG 601 (6xGN1/1)

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/parokonvektomaty/_ozti_okfg_601_6_gn1_1



Описание

Газовый пароконвектомат **OZTI OKFG 601** предназначен для приготовления широкого спектра блюд, тепловой обработки продуктов, выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий, а также расстойки теста в гостиничном бизнесе, на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена камерой с правосторонней распашной дверью с поворотной ручкой, электромеханической панелью управления с поворотными переключателями, светодиодными индикаторами и цифровым дисплеем. Корпус, внутренняя облицовка камеры и вентилятор выполнены из высококачественной нержавеющей стали, остекление двери – из термостойкого закаленного стекла.

Рекомендуется дополнительно приобрести водоумягчитель и фильтр-систему для очистки и смягчения воды. Подробнее о необходимости водоподготовки читайте [здесь](#).

Особенности:

- Панель управления:
 - Секция установки функций приготовления пищи
 - 4-позиционный поворотный переключатель для охлаждения камеры при выборе режима готовки с паром или без

- Регулятор подачи пара
- Приготовление на пару
- Конвекция
- Непрерывное приготовление
- Регулировка длительности приготовления
- Охлаждение камеры
- Отключение всех функций приготовления
- Секция регулирования температуры
- Включение и отключение освещения
- Кнопка сброса
- Цифровой индикатор температуры
- Индикатор питания
- Индикатор системы нагрева
- Индикатор перегрузки двигателя
- Индикатор перегрева
- Встроенный вентилятор для равномерного распределения тепла
- Автоматический поджиг горелки
- Предохранительный газовый клапан
- Предохранительный термостат для защиты от перегрева
- Автоматическое выключение при открывании двери
- Двойное прозрачное обзорное остекление двери для визуального контроля процесса и энергосбережения
- Эффективная теплоизоляция камеры и силиконовое уплотнение двери для минимизации теплопотерь
- Внутреннее освещение камеры
- Возможность работы на магистральном и сжиженном балонном газе
- Регулируемые по высоте скользящие опоры для компенсации неровностей монтажной поверхности
- Легкость очистки внутренней поверхности двери
- Эргономичный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Максимальная температура приготовления: 280 °C
- Шаг регулировки пароувлажнения: 20%
- Шаг регулировки заданной длительности приготовления: 1 мин.
- Потребляемая электрическая мощность: 0,3 кВт
- Максимальная тепловая мощность: 12 кВт
- Диаметр соединений:
 - Подключение воды: 3/4"
 - Подключение газа: 3/4"

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

Подключение к водопроводу	Да
Мощность	0.3 кВт
Ширина	900 мм
Глубина	816 мм
Высота	928 мм
Страна производства	Турция
Температурный режим	от 0 до 280 °С
Количество уровней	6
Подключение	газ, 220 В
Расстояние между уровнями	68 мм
Тип и размер гастроемкостей и противней	GN 1/1 (530x325 / 500x300 мм)
Панель управления	механическая
Способ образования пара	инжектор
Бренд	OZTI

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.