

Коммерческое предложение от 18.06.2025

Наименование товара: **Витрина холодильная Levin DELLA SELF 125 1250x1110x900 мм (выносной агрегат) без боковин**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-vitriny/levin_della_self_125_1250_1110_900



Описание

Холодильная витрина-прилавок **Levin DELLA SELF 125** предназначена для эффективной демонстрации, кратковременного предпродажного хранения предварительно охлажденных гастрономических товаров и самообслуживания покупателей на предприятиях общественного питания и торговли. Модель с открытой конструкцией оснащена подставкой с фронтальной термовыводящей решеткой, вместительным запасником, столешницей со стороны продавца и фронтальным остеклением. Экспозиционная поверхность и поддоны для выкладки выполнены из высококачественной безопасной для пищевой продукции нержавеющей стали, остекление – из прозрачного стекла.

Модель доступна в нескольких стандартных цветовых исполнениях.

Боковины не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.

Комплектация:

- Высокоэффективный испаритель Sest (Италия) □

- Комплект трубчатых электронагревателей (ТЭНов) оттайки испарителя
- Энергосберегающее верхнее светодиодное освещение
- Терморегулирующий вентиль для хладагента R404a
- Комплект подключения к системе дренажа

Особенности:

- Работа с внешним холодильным агрегатом в системе централизованного холодоснабжения
- Эффективная система динамического охлаждения с оптимальным распределением воздушных потоков по всему внутреннему объему
- Электронный контроллер:
 - Настройка параметров
 - Цифровая индикация температуры во внутреннем объеме
 - Функция Master-Slave (ведущий-ведомый)
 - Самодиагностика с индикацией кодов неисправностей
- Регулируемые по высоте винтовые опоры для компенсации неровностей пола
- Модульная совместимость с аналогичными моделями серии для стыковки в линию
- Низкое энергопотребление
- Тип хладагента: R404a
- Прочные износостойкие материалы исполнения и качественные комплектующие для длительного срока эксплуатации
- Климатический класс: 3
- Эргономичный стильный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Условия эксплуатации:
 - Диапазон температуры окружающей среды: от 12 до 25 °C
 - Максимальная относительная влажность: 60%
- Номинальная мощность (с ТЭНами оттайки): 0,11 / 0,335 кВт
- Холодопроизводительность: 0,68 кВт
- Среднее суточное энергопотребление: 1,7 кВт·ч
- Плотность термоизоляции: 45 кг/м³
- Полезный объем: 0,19 м³
- Объем запасника: 0,16 м³
- Глубина выкладки: 885 мм
- Глубина запасника: 540 мм
- Глубина верхней полки: 365 мм
- Глубина столешницы продавца: 200 мм
- Высота фронта подставки: 595 мм
- Высота столешницы продавца: 900 мм
- Диапазон регулировки опор: от 20 до 50 мм
- Ширина с боковинами: 1310 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Альтернативное цветовое исполнение фронтальных панелей по таблице RAL
- Фронтальные панели из ЛДСП
- Комплект 1-ступенчатых полок
- Комплект 1-ступенчатых полок
- Боковины панорамные со стеклопакетом левая и правая
- Соединитель через полнопрофильный делитель (оргстекло)
- Соединитель через полнопрофильный делитель (стеклопакет)
- Межполочный делитель
- Соединительный комплект для стыковки в линию
- Сетевая карта для подключения к системе дистанционного мониторинга
- Усиленная деревянная упаковка

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера с боковинами.

Характеристики

Напряжение	220 В
Ширина	1250 мм
Глубина	1110 мм
Высота	900 мм
Вес (без упаковки)	127 кг
Страна производства	Россия
Тип	холодильная
Температурный режим	от 0 до 7 °С
Объем	190 л
Применение	общего назначения
Потребляемая мощность	от 0.11 до 0.335 кВт
Конструкция	открытая
Охлаждение	динамическое
Холодильный агрегат	выносной
Охлаждаемая площадь	1.11 м²
Старая цена	132215
Бренд	Levin