

Коммерческое предложение от 17.05.2025

Наименование товара: **Сплит-система General Climate GC-R09HR32/GU-R09H32 Pulsar Go Cool**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_general_climate_gc_r09hr32_gu_r09h32_pulsar_go_cool



Описание

General Climate Pulsar Go Cool - современная серия настенных кондиционеров, выполненная в классическом дизайне, способном дополнить любой интерьер. Сплит-системы оснащены функцией комфортного сна, при включении активируется специальный режим работы и снижается уровень шума. Стоит обратить внимание на наличие системы самодиагностики, следящей за работой оборудования. Возможность настройки работы кондиционера на основе датчика iFeel значительно повышает эффективность работы.

Особенности и преимущества General Climate GC-R09HR32/GU-R09H32 Pulsar Go Cool:

- Самоочистка
- 2 сменных угольных фильтра в комплекте
- Автоматическое управление вертикальными и горизонтальными жалюзи
- LED- дисплей с индикацией температуры
- Автоматическая оттайка наружного блока
- Компактный дизайн

- Комфортный режим сна
- Таймер 24 часа
- Режим TURBO
- Самодиагностика
- Защита от выхода из строя из-за некачественного монтажа или утечек фреона
- Авторестарт при отключении питания
- Режим блокировки кнопок пульта от детей
- Режим работы по температуре по местоположению пульта FOLLOW ME
- Возможность установки WiFi модуля (опция)
- Возможность подключения проводного пульта KJR-12В или KJR-29В/ВК (опция)
- Возможность установки низкотемпературного комплекта для работы на холод при уличной температуре до -20С/-40С (опция)

Характеристики

Страна бренда	Великобритания
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	31.3 кг
Площадь помещения	25 кв. м.
Инверторное управление	Нет
Уровень шума в/б, Дб	26
Мощность охлаждения	2.5 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	9 (до 25-30 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.78 кВт
Расход воздуха, м³/час	520
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Хладагент	R 32
Габаритный размер (внутреннего блока)	19.4 × 71.5 × 28.5 см
Вес (внутренний блок)	7.6 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	0.69 кВт
Мощность обогрева	2.5 кВт

Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	18 — 43
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	20 м
Перепад высот	8 м
Габаритный размер (внешнего блока)	270 × 72 × 49.5 см
Вес (внешний блок)	23.7 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	52.5
Коэффициент эффективности COP	3.61
Коэффициент эффективности EER	3.21
Бренд	General Climate

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.