

Коммерческое предложение от 11.04.2025

Наименование товара: Сплит-система Ishimatsu AVK-07I Osaka DC Inverter Wi-Fi

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/ishimatsu_avk_07i_osaka_dc_inverter_wi-fi



Описание

Инверторный кондиционер Ishimatsu AVK-07I WIFI поставляется с пультом управления в комплекте. Устройство из обновленной серии оснащено Wi-Fi модулем и функциями голосового помощника Алиса, что расширяет и упрощает возможности настройки кондиционера. Подходит для небольших комнат с максимальной площадью в 20 м².

Особенности и преимущества Ishimatsu AVK-07I Osaka DC Inverter Wi-Fi:

- Класс энергоэффективности: A++(SEER)
- Режимы работы: охлаждение, обогрев
- Низкий уровень шума 20 дБ(А)
- Озонобезопасный эко-фреон R410A
- Компрессор GMCC (TOSHIBA)
- Скрытый LED дисплей
- Пульт на русском языке
- Антигрибковая функция
- Функция самоочистки

- Функция самодиагностики
- Функция iFeel (температурный датчик в пульте)
- Функция Anti-Cold-Air (в режиме обогрева)
- Функция Sleep (комфортный сон)
- Функция таймера (автоматическое включение и выключение в любое время)
- Функция авторестарт
- Функции автоматических защит
- Интеллектуальная разморозка Defrost (в режиме обогрева)
- Golden fin покрытие теплообменников (специальное антикоррозийное покрытие испарителей внутреннего и наружного блока: увеличивает срок службы в 3 раза, увеличивает энергоэффективность)
- Антикоррозийный корпус наружного блока
- Пластиковые детали с антистатическим покрытием
- Гарантия 5 лет.

Характеристики

Страна бренда	Япония
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	60 мес.
Вес	28.5 кг
Площадь помещения	20 кв. м.
Инверторное управление	Да
Уровень шума в/б, Дб	20
Мощность охлаждения	2.2 кВт
Охлаждающая способность, тыс. ВТУ	7 (до 15-20 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.68 кВт
Расход воздуха, м ³ /час	500
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A++/A
Wi-fi управление	Да
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	19.9 × 69 × 28.3 см
Вес (внутренний блок)	7.5 кг

Потребляемая мощность (обогрев)	0.65 кВт
Мощность обогрева	2.35 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °С	-10 — 43
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	20 м
Перепад высот	10 м
Габаритный размер (внешнего блока)	27.8 × 72.7 × 45.5 см
Вес (внешний блок)	21 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	49
Бренд	Ishimatsu

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.