

Коммерческое предложение от 31.05.2025

Наименование товара: **Накопительный водонагреватель Metalac HEATLEADER MB INOX 80 PKD R (правое подключение)**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/nakopitelnye-elektricheskie-vodonagrevateli/metalac_heatleader_mb_inox_80_pkd_r_-1496524513



Описание

Водонагреватель **Metalac HEATLEADER MB INOX 80 PKD R (правое подключение)** является одним из агрегатов, объединяющих несколько способов нагрева, в частности - теплообменник и ТЭН. По теплообменнику перемещается теплоноситель от одного из источников, в то время как ТЭН поддерживает или заменяет их, если их деятельность чем-то ограничена.

Особенности представленной модели:

- Внутренний бак изготовлен из медицинской нержавеющей стали
- Универсальный кронштейн
- Магниевый анод для защиты бака от коррозии
- Полиуретановая изоляция
- Механическая регулировка температуры воды
- Высокоэффективный ТЭН 2 кВт — для быстрого нагрева воды
- Теплообменник
- Термостат с двойной системой аварийного отключения

- Многоуровневая система защиты от перегрева и сухого нагрева, предохранительный клапан в комплекте

Характеристики

Страна бренда	Китай
Страна сборки	Сербия
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Дополнительная информация	ограничение температуры нагрева, регулировка температуры нагрева, термометр, вход линии рециркуляции, теплообменник
Длина	45.4 см
Ширина	45.4 см
Высота	81.1 см
Вес	25 кг
Дисплей	Нет
Мощность	2 кВт
Защита	от перегрева, от избыточного давления, обратный клапан
Степень защиты	IPX4
Способ установки	Вертикально
Управление	механическое
Тип водонагревателя	Накопительный
Способ нагрева	Комбинированный нагрев
Температура горячей воды макс. °C	85
Давление на входе, атм	0.5 — 6
Индикация	включения
Предохранительный клапан	Да
Присоединительный размер	½ "
Подводка	Сбоку
Вид бака	Цилиндрический
Число теплообменников	1

Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Нагревательный элемент	ТЭН
Количество ТЭНов	1
Мощность ТЭНов	2000 Вт
Объем бака	80 л
Покрытие бака	Нержавеющая сталь
Количество анодов	1
Площадь теплообменника	0.3 кв. м.
Защитный анод	магниевый
Время нагрева до 75°C	175 сек
Комплектация	подключение к стандартной розетке
Бренд	Metalac

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.